



LAM 喷嘴

D 5

雾化喷嘴其他产品及附件





LAM 喷嘴优点和特性：

- 为电子行业清洗特别设计
- 产生中小颗粒能进行高效清洗
- 303,316 不锈钢材质
- 有 60° 和 80° 两种喷雾角度
- 每种喷嘴有四种流量可供选择 :05, 10, 20, 30
- 螺纹可供 BSPT 和 NPT
- 可根据客户需求定制喷淋管。

【 LAM 】



【 LAM-BAR 】



订购信息

全套单元式喷嘴					
1/8	LAM	-	SS	60	10
接口 尺寸	喷嘴 型号		材质 代码	喷雾 角度	流量 大小

如需 BSPT 螺纹接口，请在喷嘴接口尺寸前加字母“B”。

典型应用：

- LCD，半导体清洗
- 玻璃清洗
- 蚀刻 / 显影



LAM 喷嘴

■ 喷雾参数

LAM 空气雾化强打击力扇形喷嘴

喷雾 角度	流量 代号	空气 压力 (bar)	流量 / 空气消耗量				平均 颗粒 (微米)	畅通口径 (毫米)		
			液压 (bar)					喷嘴 出口	液体 入口	空气 入口
			2	3	5	7				
60°	05	2	0.31/17	0.45/14			20 f 250	1.0	0.8	0.9
		3	0.23/24	0.36/22	0.58/18					
		4		0.29/29	0.50/25	0.70/20				
		5			0.43/33	0.64/27				
	10	2	0.54/36	0.90/24			20 f 250	1.4	1.1	1.3
		3	0.30/58	0.60/49	1.28/25	1.78/11				
		4		0.39/74	1.00/50	1.50/32				
		5			0.81/69	1.28/51				
	20	2	0.96/44	1.98/18			30 f 300	1.5	1.6	1.6
		3	0.53/81	1.10/59	2.63/19					
		4		0.53/104	2.00/50	3.50/13				
		5			1.30/89	2.95/39				
30	2	1.34/50				40 f 400	1.6	1.9	1.9	
	3	0.63/100	1.60/64							
	4		0.88/128	3.00/50						
	5			2.25/85	4.17/33					
80°	05	2	0.31/17	0.45/14			20 f 250	0.8	0.7	0.9
		3	0.23/24	0.36/22	0.58/18					
		4		0.29/29	0.50/25	0.70/20				
		5			0.43/33	0.64/27				
	10	2	0.54/36	0.90/24			20 f 250	1.0	1.1	1.3
		3	0.30/58	0.60/49	1.28/25	1.78/11				
		4		0.39/74	1.00/50	1.50/32				
		5			0.81/69	1.28/51				
	20	2	0.96/44	1.98/18			30 f 300	1.1	1.6	1.6
		3	0.53/81	1.10/59	2.63/19					
		4		0.53/104	2.00/50	3.50/13				
		5			1.30/89	2.95/39				
30	2	1.34/50				40 f 400	1.3	1.9	1.9	
	3	0.63/100	1.60/64							
	4		0.88/128	3.00/50						
	5			2.25/85	4.17/33					