

固定槽罐清洗喷嘴

用于直径达 6.7 米的槽罐

■ 优点和特性：

- 大容量固定槽罐清洗喷嘴中有 13 个实心锥形的喷嘴可产生全覆盖。
- 可选材料：黄铜、低碳钢和不锈钢（303 或 316SS）。
- 压力范围：1.5 到 3.5bar。
- 最高工作温度：120°C。
- T-3536 主要特性：
 - 大流量，可漂洗直径达 3.1 米的槽罐。
 - 使用 1/4" 或 3/8" 实心锥形喷嘴。
 - 流量范围：35 到 230l/min。
 - 槽罐开口尺寸：152mm。
 - 材料：黄铜、303 或 316 不锈钢。
 - 重量：2kg。
- T-921 主要特性：
 - 超大流量，可清洗直径达 6.7 米的较大槽罐。
 - 可适用于 1/2", 3/4" 或 1" 的实心锥形喷嘴。
 - 流量范围：300 to 1500l/min。
 - 槽罐开口尺寸：254 mm。
 - 材料：黄铜或 316 不锈钢。
 - 重量：8.2kg。

■ 典型应用

- 槽罐清洗
- 容器清洗

【 T-3536 】



1-1/2" NPT 或 BSPT (F)

【 T-921 】



3" NPT 或 BSPT (F)